

OMISA

7125/LI



Potenza massima assorbita

Maximum absorbed power
1,5 kW / 230 Volt / 50/60Hz

Capacità di saldatura

Welding capacity
Ø 32 ÷ Ø 125 mm

Materiale del tubo e/o del raccordo

Pipe and/or fitting material
PP-PE e altri materiali termoplastici
PP-PE and other thermoplastic materials

Peso della macchina base

Basic machine weight
12,8 kg

Dimensioni della macchina base

Basic machine dimensions
290 x 365 x 420 mm

Regolata per la saldatura di

Presettet to weld
PP

La 7125/LI è una saldatrice da cantiere ad elemento termico per contatto, per la saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in materiale plastico in opera secondo normativa di riferimento, con diametri compresi fra Ø 32 e 125 mm. È stata progettata per operare in zone di non facile accesso grazie al peso e alle dimensioni ridotte.

La dotazione di serie comprende:

Macchina base, polifusore estraibile, trapano avvitatore, telaio di supporto e bussole da Ø 50 a Ø 110 mm con valigetta. Accessori a richiesta: bussole per polifusione Ø 32, Ø 40 e Ø 125 mm

The 7125/LI is a welding machine for working field with contact-thermal element. It is useful for socket welding on work of thermoplastic pipes and fittings with a working range Ø 32 ÷ Ø 125 mm, according to applicable standard. The 7125/LI was designed to work in hard access areas thanks to its reduced weight and compact dimensions.

The standard equipment includes: basic machine, extractable polywelder, drill driver, support frame and set of bushes from Ø 50 to Ø 110 mm for socket welding with steel box.

Optional: bushes Ø 32, Ø 40 and Ø 125 mm for socket welding.



P020101

P020101

Polifusore adatto alla saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PP e altri materiali termoplastici.
Polywelder suitable to socket welding of pipes and fittings in PP and other thermoplastic materials.

Capacità di saldatura / Welding capacity

Ø 16 ÷ Ø 125 mm

Materiale del tubo e/o del raccordo

PP-PE e altri materiali termoplastici

Pipe and/or fitting material

PP-PE and other thermoplastic materials

Peso / Weight

1,6 kg

Dimensioni / Dimensions

380 x 60 x 113 mm

Tensione di alimentazione / Voltage

230 Volt / 50/60 Hz

Potenza elettrica / Electric power

1,5 kW

Range temperatura / Temperature range

50° ÷ 300°C

Regolato per la saldatura di / Presettet to weld

PP

Accessori Accessories

Bussole optional / Optional bushes

Bussole Ø 32, 40 e 125 mm / *Bushes Ø 32, 40 and 125 mm.*