



Potenza massima assorbita
Maximum absorbed power
 1,46 kW / 230 Volt / 50/60Hz

Peso totale della macchina
 compreso di riduzioni e banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio
Total weight of complete machine with reductions and steel work bench/transport box
 55 kg

Capacità di saldatura
Welding capacity
 Ø 40 ÷ Ø 160 mm

Materiale del tubo e/o del raccordo
Pipe and/or fitting material
 PP-PE e altri materiali termoplastici
PP-PE and other thermoplastic materials

Peso / Weight
 32 kg

Dimensioni / Dimensions
 520 x 600 x 420 mm

Corsa carrello / Carriage stroke
 130 mm

Dimensioni totali della macchina completa di riduzioni
Total dimensions of complete machine with reductions

1 cassa di trasporto
1 transport box
 60 x 80 x 85 cm

Macchina saldatrice da banco per la saldatura di tubi e raccordi da scarico in PP-PE e altri materiali termoplastici.

La dotazione standard comprende: macchina base con dispositivo di regolazione della pressione, piastra elettrica con dispositivo di bloccaggio e microinterruttore di sicurezza, telaio con funzione di banco di lavoro, termoplastra estraibile, coppia di ganasce in acciaio, set di riduzioni in acciaio per ganasce Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 e 160 mm. Inoltre entrambe le ganasce possono ruotare rispettivamente di 7,5° ottenendo fra loro un angolo di 15°; i gruppi di sostegno laterali, per il corretto allineamento dei tubi, sono rotanti congiuntamente alle ganasce. Su richiesta, è possibile fornire anche le riduzioni in acciaio per ganasce Ø 32, Ø 56 e Ø 140 mm.

Bench welding machine to weld sewer pipes and fittings in PP-PE and other thermoplastic materials. Standard equipment includes: basic machine with pressure device, electric planing tool with locking device and microswitch of safety, steel Chassis suitable as work bench, extractable thermoplate, pair of steel jaws, steel reduction set for jaws Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 and 160 mm. Additionally clamps can both be swiveled of 7,5° and then having an angle of 15° totally; the side pipe support set can swivel as the main clamps too. Ø 32, Ø 56 e Ø 140 mm steel reductions for jaws can be also supplied on request.



T040101

T040101

Termoplastra adatta alla saldatura testa-testa di tubi e raccordi da scarico in PP-PE e altri materiali termoplastici: termoplastra fornita con cavalletto da terra.

Thermoplate suitable to butt welding of pipes and fittings in PP - PE and other thermoplastic materials, supplied with ground support.

Capacità di saldatura / Welding capacity
Materiale del tubo e/o del raccordo
Pipe and/or fitting material
Peso / Weight
Dimensioni / Dimensions
Tensione di alimentazione / Voltage
Potenza elettrica / Electric power
Range temperatura / Temperature range
Regolato per la saldatura di / Presetted to weld

max Ø 180 mm
 PP-PE e altri materiali termoplastici
PP-PE and other thermoplastic materials
 2,4 kg
 400 x 60 x 190 mm
 230 Volt / 50/60 Hz
 0,9 kW
 180° ÷ 300°C
 210°C (PE)

Accessori Accessories

Riduzioni optional / Optional reductions

Riduzioni Ø 32, 56 e 140 mm / *Reductions Ø 32, 56 and 140 mm.*